



EINDHOVEN
PARK
THEATER

welkom in de Hertog Jan Zaal
technische informatie vlakke vloer opstelling



Welkom bij het Parktheater Eindhoven. Voor je ligt de technische informatie van onze **Hertog Jan Zaal** in **vlakke vloer** opstelling. Deze setting wordt van september t/m december 2020 gebruikt in verband met de coronamaatregelen. De setting is bedoeld als sfeervolle setting waarin vlakke vloer voorstellingen goed tot zijn recht komen. De info in dit document is nog in ontwikkeling en wordt pas definitief gemaakt als de opstelling opgebouwd is.

Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk **vier weken** voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Indien deze niet op tijd voor handen is dan ontvangen we graag een ingevulde checklist.

Contactgegevens

Postadres	Parktheater Eindhoven Postbus 90156 5600 RJ Eindhoven
Hoofdingang	Elzentaan 50 5615 CN Eindhoven
Dag- en artiesteningang	Theaterpad 1 5615 EN Eindhoven
Laden en lossen	Le Sage ten Broeklaan, tegenover nummer 13
Contactgegevens algemeen	E: info@parktheater.nl T: 040 2 156 156
Contactgegevens toneeltechniek	Wesley van der Lingen E: toneeltechniek@parktheater.nl T: 040 2 156 150
Contactgegevens kaartverkoop	E: kaartverkoop@parktheater.nl T: 040 2 111 122

Werktijden

Aanvang bouwtijden	11:00 uur of 13:00 uur, andere tijden in overleg.
Lunchtijd	12:30 uur – 13:15 uur
Aanvang matinee	Wisselende tijden, vaak 14:30 uur.
Aanvang avond- voorstelling	Wisselende tijden, standaard voorstelling 20:00 uur. Bij meerdere voorstellingen op één avond vaak 19:30 uur en 21:30 uur.

Zitplaatsen

Totaal	Een tribune opstelling met in totaal ongeveer 250 stoelen. Rekening houden met de maatregelen is er ruimte voor ongeveer 110 gasten.
Techniekplaatsen	Achter op de tribune.

Laden en lossen

Aantal docks	Per zaal twee docks met leveler.
Afmeting laad- en losdeur	2,98x2,95m
Personenlift	Ja, met stops op de laad en los, expeditie terrein buiten en kleedkamer niveau souterrain.

Afmetingen

Speelvloer breedte	13,00m
Speelvloer diepte	9,00m
Speelvloer hoogte	0,00m (vlakke vloer)
Maximale hoogte trekken	23.50m

Trekkenwand

Merk	TNM
Besturing	TNM
Aantal trekken boven verkleinde speelvloer	42, hogere treknummers hangen boven stoelen en tribune.
Takels	33 stuks
Bijzonderheden	Trek 1 (in deze gedraaide opstelling de achterste trek) loopt niet vrij van de portaalbrug.

Vloer

Afwerking toneelvloer	Keroewing
Afwerking zijtonelen	Deels keroewing, deels beton.
Schroeven	Ja
Maximale belastbaarheid	500kg/m ²
Balletvloer	Zwart (of witte onderkant)

Voordoek en afstopping

Voordoek	Geen
Afstopping	Black-box achtige opstelling met zijzwart of poten. Vrijheid om met fond te spelen, achterzijde brandscherm of met zaal op de achtergrond.





Kleedkamers

Aantal	Voldoende, meeste met eigen douche. We stellen in deze periode standaard 4 kleedkamers beschikbaar, waarvan 1 grote.
Afluistering en oproep	Ja
Wasmachine en droger	Ja, maar gedeeld met andere zalen.
Strijkplank en strijkbout	Ja, op aanvraag.

Licht

Lichtbrug frontlicht	Er is een brug van layer boven de tribune, waarin nog nader te bepalen spots komen.
Lichttafel	Grand MA 1 Ultra Light, Grand MA 2 Light of Compulite Spark Top. Lichttafels alleen op aanvraag beschikbaar.
Ethernet	Ja, ruim verdeeld netwerk door de zaal. Mogelijkheden bij de tijdelijke regieplaatsen op het achtertoneel zijn beperkter.
DMX	Ja, ruim verdeeld netwerk door de zaal. Te patchen via patchpaneel/ethernet. Mogelijkheden bij de tijdelijke regieplaatsen op het achtertoneel zijn wat beperkter.
Connectortype	Dimmers: CEE WCD: Shuko DMX: 5-polige XLR Multisysteem: HAN16
Dimmers	280x 2,5kW in decentrale dimmeropstelling 30x 5kW in decentrale dimmeropstelling
Krachtstroom	CEE125: zijtoneel voor en achter (L+R) CEE63: zijtoneel voor (L+R) CEE32: zijtoneel voor (L+R)
Horizonbatterij	In principe alleen in overleg bruikbaar in deze opstelling.

Geluid

Zaalsysteem	Links en rechts D&B Q-sub en Q7 topkast.
Cluster	Geen
Versterkers	D&B D30
Monitoren	D&B M6, D&B E6 en D&B E3, standaard 4 monitorlijnen.
Microfoons	Ruimte sortering aanwezig.
Aansluitmogelijkheden	Er ligt standaard een Allen & Heath SQ-5 met stagerack over ethernet. Een analoge multi kan gebruikt worden voor een eigen mengtafel.



