



EINDHOVEN **PARK**
THEATER

Technische informatie
Kameleon

Welkom bij het Parktheater Eindhoven. Voor je ligt de technische informatie van onze **Kameleon**. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Indien deze niet op tijd voor handen is dan ontvangen we graag een ingevulde checklist.

Contactgegevens

Postadres	Parktheater Eindhoven Postbus 90156 5600 RJ Eindhoven
Hoofdingang	Elzentlaan 50 5615 CN Eindhoven
Dag- en artiesteningang	Theaterpad 1 5615 EN Eindhoven
Laden en lossen	Le Sage ten Broeklaan, tegenover nummer 13
Contactpersoon toneeltechniek	Wesley van der Lingen
E-mail toneeltechniek	toneeltechniek@parktheater.nl
Telefoon toneeltechniek	040 – 2 156 150
Telefoon algemeen	040 – 2 156 156
Telefoon kaartverkoop	040 – 2 111 122

Tijden

Lunch	12:30 uur – 13:15 uur
Aanvang bouw tijden	11:00 uur of 13:00 uur. Andere tijden in overleg.
Aanvang matinee	Variabel. Vaak 14:30 uur.
Aanvang avondvoorstelling	20:30 uur

Zitplaatsen

Totaal aantal zitplaatsen	Afhankelijk van de opstelling. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Techniek plaatsen	Variabel. Standaard 1 podiumdeel achter in de zaal

Laden en lossen

Aantal docks	Vier stuks. Twee docks per zaal.
Leveler	Ja
Afmeting laad- en losdeur	2,98x2,95m
Personenlift	Ja. Met stops op de laad en los, laad en los terrein buiten en kleedkamer niveau.

Vloer

Afwerking toneelvloer	Keroewing
Schroeven toegestaan	Ja
Kabelgoot	Nee
Maximale belastbaarheid	500kg/m ²

Kleedkamers

Aantal	Er zijn twee kleedkamers op zaalniveau gelegen. Eventuele meerdere kleedkamers in overleg.
Afluistering en oproep	Nee
Wasmachine en droger	Ja. Wordt ook gebruikt door de andere zalen.
Strijkplank en strijkbout	Ja.

Licht

Lichttafels	Er staat standaard een Grand MA2 onPC met wing opgesteld. Overige lichttafels op aanvraag. Grand MA2 Light Grand MA1 Ultra Light Grand MA Dot2 Compulite Spark Top
Midi	Nee
Ethernet	Beperkt
Lichtcabine	Geen
DMX	Vaste prikpunten. Kan omgepatcht worden, maar er is beperkt ethernet aanwezig.
Connectortype	Dimmers: CEE WCD: Shuko DMX: 5 polige XLR Multisysteem: HAN16
Dimmers	24x 2,5kW in centrale dimmeropstelling verspreid over grid.
Krachtstroom	Twee keer CEE63 in opslag, eventueel met verloop over verdeelkast. CEE32 geluidsspanning in opslag en diverse shuko aansluitingen geluidsspanning in de zaal. Twee keer CEE32 in de zaal L/R.
LED verlichting	58x LED-par in matrix verspreid over het grid, aan te sturen via een tweede DMX lijn. Let op deze armaturen hebben een vaste positie en richting!
Losse armaturen	Er is een ruime sortering losse armaturen beschikbaar. Onder andere: PC's, Par64, Warpen, Zoomprofielen en six-en fourbarren.

Geluid

Zaalsysteem	L/R per kant D&B Q-sub L/R per kant 2x D&B T10 + L/R D&B E6 outfill
Versterkers	D&B D6. Rechtstreeks inprikken op de versterkers is mogelijk.
Monitoren	Niet standaard aanwezig in de zaal. Standaard ook geen monitorgroepen. Monitors (D&B M6, D&B E6 of D&B E3) zijn op aanvraag.
Mengtafel	Allen & Heath SQ-5 (AR2412 stageblok), Digidesign Profile, AVID S6L-24C (beschikbaar vanaf eind 2019). Gebruik van mengtafels op aanvraag in verband met beschikbaarheid. Er zijn geen analoge mengtafels beschikbaar.
Microfoons	Diverse microfoons beschikbaar.
MD-speler	Aanwezig
CD-speler	Aanwezig
Aansluitmogelijkheden	36 parige multikabel op Harting connector (spin aanwezig). Vaste routing van achterzijde zaal naar standaard regie plek.
Vleugel en piano	Afhankelijk van beschikbaarheid: Steinway & Sons D-vleugel, Steinway & Sons C-vleugel of Yamaha piano. De vleugels zijn standaard gestemd op 442Hz.

Video

Beamer	Vaste beamer/schermcombinatie in het grid. Aanstuurbaar via VGA of BNC/RCA. Hiervoor zijn diverse kabels en extenders aanwezig.
--------	---

Meer informatie over de technische voorzieningen is te verkrijgen via de afdeling Toneeltechniek. Bereikbaar op telefoonnummer 040 – 2 156 150 of per e-mail via toneeltechniek@parktheater.nl.

Versie: WL24012018