

The image shows the interior of the Hertog Jan Zaal theater. The stage floor is made of light-colored wood. In the background, there are several tiers of red seats. Above the seats, there is a complex structure of green metal scaffolding and technical equipment, including lighting rigs and ladders. The ceiling is dark, and the overall atmosphere is industrial and technical.

# **TECHNISCHE LIJST HERTOG JAN ZAAL**

**EINDHOVEN  
PARK  
THEATER**

Welkom bij het Parktheater Eindhoven. Voor je ligt de technische informatie van onze **Grote Zaal**, de Hertog Jan Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Indien deze niet op tijd voor handen is dan ontvangen we graag een ingevulde checklist.

### Contactgegevens

Postadres	Parktheater Eindhoven Postbus 90156 5600 RJ Eindhoven
Hoofdingang	Elzentlaan 50 5615 CN Eindhoven
Artiesteningang	Theaterpad 1 5615 EN Eindhoven
Laden en lossen	Le Sage ten Broeklaan, tegenover nummer 13 Dock 1 en 2 – Philipszaal Dock 3 en 4 – Hertog Jan Zaal
Contactpersoon toneeltechniek	Geurt Engelsman/Jack van de Schoor
E-mail toneeltechniek	toneeltechniek@parktheater.nl
Telefoon toneeltechniek	040 – 2 156 150
Telefoon algemeen	040 – 2 156 156
Telefoon kaartverkoop	040 – 2 111 122

### Tijden

Lunch	12:30 uur tot 13:15 uur
Diner	17:00 tot 19:00
Aanvang bouw tijden	11:00 uur of 13:00 uur. Andere tijden in overleg.
Aanvang matinee	Variabel
Aanvang avond	20:00

### Zitplaatsen

Totaal aantal zitplaatsen	942
Techniek plaatsen	2x6 stoelen op rij 10
Plaatsen op orkestbak	54

### Laden en lossen

Aantal docks	4. Twee docks per zaal.
Leveler	Ja
Afmeting laad- en losdeur	2,98x2,95m
Goederenlift	1 – Laad en los niveau 0 – Straatniveau -1 – Kleedkamerniveau

## Breedtematen

	Totaal	Links	Rechts
Bruto speelplan/zijtoneel	5612	-2806	2806
Netto speelplan	3826	-1913	1913
Zijbrug	2420	-1210	1210
Vaste opening	1436	-718	718
Manteau maximaal	1530	-765	765
Manteau minimaal	920	-460	460
Voortoneel	1386	-691	691
Orkestbak	1386	-693	693
Zaal	2410	-1205	1205

## Dieptematen

	Totaal
Bruto speelplan/zijtoneel	2782
Netto speelplan	1436
Achterbrug	1436
Voorzijde portaalbrug	-
Achterzijde portaalbrug	0
Voorzijde manteau	-78
Achterzijde manteau	0
Voordoek	-152
Achterzijde brandscherm	-187
Achterzijde vaste opening	-221
Rand voortoneel	-268
Rand orkestbak	-623
Spots eerste zaalbrug	-1125
Balkonrand	-1813
Regiecabine	-2502

## Breedtematen

	Totaal
Bruto speelplan/rollenzolder	2412
Netto speelplan/laagste obstakel	2350
Portaalbrug maximaal	900
Portaalbrug minimaal	10
Vaste opening	900
Achterbrug	1172
Omloopbrug L/R	1172
Onderkant zijbruggen L/R	Variabel
Spots eerste zaalbrug	1200
Zaalkvloer 1 <sup>e</sup> rij/toneelhoogte	-99

## Trekkenwand

Merk	Stakebrand/Trekwerk
Besturing	TNM
Bediening	Links of rechts (standaard links)
Aantal trekken	68
Sluier trek	1
Zijtrekken	6 (3 links, 3 rechts) Onder beide zijbruggen een lokaal bedienbare trommeltrek met vaste snelheid
Snelheid trekken	0 tot 1,7 m/s
Roelengte	22m (trek 1 t/m 57) 20,5m (trek 58 t/m 69) 16m (sluier trek)
Buisdiameter	48 millimeter
Trekhoogte	0,10m tot 23,00m
Trekbelasting	Verdeelde last: 500kg Puntbelasting: 250kg
Motortakels	Boven toneel: 16 Boven portaal: 2 Boven zaal: 4 Boven achtertoneel: 6  Allen lokaal te bedienen met een vaste snelheid
Prosceniumtrek belasting	Verdeelde last: 250kg Puntbelasting: 100kg Einde trek: 30kg
Bijzonderheden	Trek 1 loopt niet vrij van de portaalbrug

## Vloer

Afwerking toneelvloer	Keroewing
Afwerking zijtoneel	Beton
Afwerking zaalvloer	Tapijt
Schroeven toegestaan	Ja
Kabelgoot	Rondom
Maximale belastbaarheid	500kg/m <sup>2</sup>

## Voordoek

Bediening	Handmatig. Op links
Beweging	Wagner en Grieks

## Orkestbak

Orkestlift	Twee delen
------------	------------

Hoogte	Variabel tussen 0 en -232
Oppervlakte	Totaal: 76,5m2 Zaaldeel: 46,5m2 Onder toneelrand: 30m2

### Kleedkamers

Aantal	In overleg. Er zijn voldoende kleedkamers aanwezig. De meeste voorzien van eigen douche.
Afluistering en omroep	Ja
Wasmachine en droger	1 wasmachine en 1 droger. Gebruikt door beide zalen 2 vrije wasmachine aansluitingen
Strijkplank en strijkbout	Ja

### Licht

Lichttafels	<b>Beschikbaar op aanvraag</b> GrandMA2 Light GrandMA3 Light MA dot2
DMX	4 lijnen. Waarvan lijn 1 in gebruik is voor het huislicht
Patch	De DMX lijnen zijn patchbaar naar meerdere punten in putten, manteaux, bruggen, zijtonelen etc. 4x Cat6a van en naar links, rechts, FOH, regiecabine en versterkerruimte
Dimmers	Zie lichtplan (104 vrij te gebruiken)
Krachtstroom	3x 125A links- en rechtsvoor, linksachter
Horizonbatterij	ETC Selador Vivid-R (zie lichtplan voor LEE kleuren)
Portaal	ETC Lustr3 Zoom (aanstuurbaar als dimmer)
Manteau	ETC Lustr3 Zoom (aanstuurbaar als dimmer)
Zijbruggen	ETC Lustr3 (36gr) (aanstuurbaar als dimmer)
Losse armaturen	<b>Beschikbaar op aanvraag</b> 2 kW PC's Par64 (very narrow, narrow, medium, flood) Zoomprofielen Sixbars Fourbars Luxibel Robe Spider Ayrton Mistral

## Geluid

Geluidstafels	<b>Beschikbaar op aanvraag</b> Allen & Heath SQ-5 Allen & Heath SQ-6 Avid VENUE S6L 24C
Microfoons	Diverse microfoons beschikbaar
Zaalsysteem	<b>Links/Rechts</b> Topkast: d&b V7P Frontfill: d&b Q7 Gevlogen: d&b V7P <b>Center</b> 4x d&b V12 <b>Sub</b> Vloer: d&b V-SUB (links en rechts) Gevlogen: 2x d&b V8 SUB <b>Under balcony</b> 4x d&b 5S  Versterkers zaalsysteem: d&b 30D
Aansturing zaalsysteem	Analoog of digitaal
Monitoring	2x d&b M6 (in manteux) 8 monitorgroepen Meer M6 monitors beschikbaar op aanvraag
Krachtstroom	2x 32A links- en rechtsvoor
Patch	Patchpanelen op links en rechts bij manteaux
	Analoog: 24
	Return: 12
	2x speakon oversteek tussen L en R
	AES/EBU lijnen tussen cabine, links, rechts, regiecabine
	4x Cat6a van en naar links, rechts, FOH, regiecabine en versterkerruimte

## Vleugels en piano

Fabrikant	Model
Steinway & Sons	A
Steinway & Sons	D
Yamaha	Staande piano

## Video

Projector	Panasonic PT-RZ770 (7.000 lm)	Panasonic PT-REZ10 (10.000 lm)
Lenzen	ET-DLE170, ET-DLE105	ET-C1S600
Projectiescherm	5x2,9 (op- en doorzicht)	
SDI-haspels	30, 50 en 75m	
SDI-HDMI converters	Decimator MD-LX en BlackMagic SDI-HDMI	

Patch	5 SDI lijnen van en naar links, rechts, FOH en regiecabine
	4x Cat6a van en naar links, rechts, FOH, regiecabine en versterkerruimte

### Afstopping, balletvloer en podiumdelen

<b>Friezen</b>	Zwart. 7 in totaal		
		<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>
	1	22m	5,5m
	6	22m	4m
<b>Poten</b>	Zwart. 27 in totaal	12m	5,5m
	Los	18	
	Standaard potenfond	5 losse poten	
	Standaard zijzwart in zijtrekken	4 losse poten	
		<b>Breedte</b>	<b>Hoogte</b>
<b>Volfond</b>	Zwart	22m	10m
<b>Gaas</b>	Zwart	22m	11,5m
<b>Sluier trek gaas</b>	Zwart	11,5m	11m
<b>Horizondoek</b>	Ecrú wit	22m	11,5m
<b>Balletvloer</b>	15m breed		
<b>Podiumdelen</b>	40 (beschikbaar op aanvraag)		
	Hoogtes van de pootjes	20, 40, 60, 80	
	Afrok	Zwart	

### Communicatie

Merk intercom	Riedel Bolero
Aantal intercoms	10
Aantal partylines	Standaard 2
Toneel afkijk	Zijtonelen en artiestenfoyer